

△ Prochallenge

sarl au capital de 80.340 €

Forum d'Entreprises. Route de Castelnaudary.

31250 Revel

Tél. : 05 61 15 03 77

Fax : 05 61 15 00 79

[NOTRE SITE : PRO-CHALLENGE.COM](http://PRO-CHALLENGE.COM)

PAVIMIT PROJETE

Procédé qui consiste à projeter sur un support sain un mélange coloré afin de décorer le support. Le décor peut être fait à l'aide de trames (cf le Pavimit Trame) ou de rubans adhésifs. On peut décorer une dalle ou un mur.



TRAVAIL DE DECORATION AVEC POSE D'AHESIFS A GAUCHE ET TRAME LONDON A DROITE



PROJECTION SUR ENROBE ET DECORATION AVEC TRAME MALTA

APPLICATION

Informations sur : PROJETE

Composition : fine couche de produits à base de ciment, polymères et additifs liquides. C'est donc un mélange minéral mélangé à un activateur acrylique polymère et à un colorant (23 teintes disponibles).

Application : A l'aide d'un pistolet à projeter.

Utilisation : intérieur et extérieur en vertical et horizontal (avec ou sans trames/ avec ou sans ruban adhésif pour dessiner des motifs)

1) PREPARATION DE LA SURFACE

Surface à traiter :

Elle doit être saine et propre. Nettoyage avec 10% d'acide chlorhydrique en protégeant les surfaces environnantes.

ATTENTION : BIEN PROTEGER LES SURFACES ENVIRONNANTES, MURS, ETC... AVANT DE PROJETER LES PRODUITS. UNE FOIS SEC, LE PROJETE EST TRES DIFFICILE A ELIMINER.

2) COUCHE D'ADHESION

Mélanger 1 litre d'activateur/6 litres d'eau et pulvériser sur la surface.

3) REALISATION DU PROJETE

Le produit se passe en 2 couches et vous pouvez donc choisir la couleur du joint avec la 1^{ère} couche.

Préparation du produit :

31) 1 mesure activateur pour 2 mesures d'eau pour faire environ 4/5 litres (c'est à dire 1,5 litre d'activateur pour 3 litres d'eau environ).

32) Ajout à ce mélange d'un flacon de 300 ml ou de 250 ml de la couleur choisie ou selon teinte désirée.

33) Mélanger ensuite 20 kilos de base neutre dans un seau au produit ci-dessus et obtenir la fluidité adéquate pour vertical ou horizontal. Impératif : Utilisez un tamis.

ATTENTION : LORSQUE VOUS MELANGEZ LA BASE NEUTRE ET L'ACTIVATEUR AU POINT 33 CI-DESSUS, ASSUREZ VOUS DE FAIRE PASSER LE MELANGE DANS UN TAMIS ASSEZ FIN AVANT DE LE RECUPERER DANS UN SEAU. TOUTE IMPURETE, DEBRIS ETC... QUI PASSERAIT ENSUITE DANS LE PISTOLET CAUSERAIT UN DEFAUT A LA SURFACE DU PROJETE.

NB : TOUJOURS LA MÊME PERSONNE POUR FAIRE LE MELANGE ACTIVATEUR / COULEUR / BASE NEUTRE.

Passer la 1^{ère} couche, laissez sécher (1h en été ; 3-4h en hiver) ; appliquez la trame ou l'adhésif. La trame se pose normalement et se colle avec du ruban adhésif en quelques endroits ou avec un double face. Attention à ne pas faire déborder le ruban qui va servir à fixer la trame car il jouera également le rôle de pochoir.

Appliquez la 2^{ème} couche dans les mêmes proportions que la 1^{ère}, seule la couleur va changer.

ATTENTION : POUR LE VERTICAL, ATTENTION A NE PAS FAIRE UN MELANGE TROP LIQUIDE QUI POURRAIT COULER LE LONG DE LA SURFACE.

Nota : la liquidité du mélange, la buse et la pression utilisées vont influencer sur le rendu de la surface (plus ou moins lisse). Il existe un Projeté lissant (base neutre) que vous pouvez lisser après l'avoir projeté ou même sans le projeter mais en l'étalant à la surface.

4) FINITION

Application d'une couche de résine au rouleau. Vous pouvez passer 2 couches. Nous vous conseillons alors de diluer la 1^{ère} avec 20% de solvant PU. Passez alors la 2^{ème} couche de résine pure 24h après.

PRODUITS NECESSAIRES :

Base neutre en sac de 20 k : 15 m² environ par sac.

Activateur d'accrochage : 1,5 l par sac. Il doit assurer la souplesse du projeté uns fois sec.

Flacons de couleurs : 250 ml. 1 flacon par sac.

Produit de protection : 1l/5m²



MATERIEL : COMPRESSEUR, PISTOLET AVEC RESERVOIR.



PROTECTION DU CHANTIER. POSE DES ADHESIFS POUR FAIRE LES CARREAUX ET PROJECTION EN TEINTE ROUGE DE LA COUCHE FINALE AVANT LE RETRAIT DES ADHESIFS.



**REALISATION D'UN INTERIEUR DE PISCINE ET DE SA
PLAGE**